

ZESTAWIENIE STOLARKI DO WYMIANY

OZNACZENIE		O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	D -1		
RODZAJ		OKNA JEDNORAMOWE PCV				OKNA DREWNIANE JEDNORAMOWE			DRZWI ZEWNĘTRZNE		
SCHEMAT											
SZEROKOŚĆ OTWORU So [cm]		ok. Ø 66	66	76	112	134	134	134	126		
WYSOKOŚĆ OTWORU Ho [cm]			104	48	92	215	215	215	236		
SZTUK	PIWNICA				5						
	PARTER					1			1P		
	I PIĘTRO							1			
	PODDASZE	1	2	6			1				
RAZEM ILOŚĆ		1	2	6	5	1	1	1	1P		
UWAGI:		OKNA O KONSTRUKCJI JEDNORAMOWEJ Z PCV, SZKLONE SZYBĄ KLEJONĄ W OKNACH O2, O3 I O4 - NAWIEWNIKI WRĘBOWE ZAPEWNIAJĄCE NAPŁYW POWIETRZA - ZGODNIE Z NORMĄ KONSTRUKCJA OKNA O1 - OBRACANE W OSI , WSPÓŁCZYNNIK U - BEZ WYMAGAŃ KONSTRUKCJA OKIEN O2 ORAZ O3 - SZPROSY KONSTRUKCYJNE OKNA O WSP. U= 1,6 W/m2K (POM. NIEOGRZEWANE) KONSTRUKCJA OKIEN O4 - SŁUPEK STAŁY OKNA O WSP. U= 1,6 W/m2K (POM. NIEOGRZEWANE) SZCZEGÓŁOWE WYMIARY USTALIĆ NA BUDOWIE KOLOR BIAŁY - JAK OKNA ISTNIEJĄCE				OKNA O KONSTRUKCJI JEDNORAMOWEJ Z DREWNA KLEJONEGO , WSPÓŁCZYNNIK U DLA OKIEN - 1,6 W/m2K NAWIEWNIKI ZAPEWNIAJĄCE NAPŁYW POWIETRZA - ZGODNIE Z NORMĄ PODZIAŁ NA KWATERY ORAZ PROFIL SŁUPKA I ŚLEMENIA - WYKONAĆ WG OKIEN ISTNIEJĄCYCH OKAPNIKI - DREWNIANE SZPROSY KONSTRUKCYJNE, PRZY SZKLENIU WYKORZYSTAĆ ZACHOWANE SZKŁO ORNAMENTOWE LUB NOWE WYKONANE NA WZÓR ISTNIEJĄCYCH WZORÓW (INDYWIDUALNE WYKONANIE) OKNO O5 - ZE SŁUPKIEN STAŁYM I OKUCIEM PRZECIWWŁAMANIOWYM , ZEWNĘTRZNA SZYBA BEZPIECZNA LUB Z FOLIĄ PRZECIWWŁAMANIOWĄ OKNO O6 ORAZ O7 ZE SŁUPKIEM RUCHOMYM KOLOR - BIAŁY JAK OKNA ISTNIEJĄCE				DRZWI RAMOWO- KLEPKOWE Z NADŚWIETLEM ŁUKOWYM WYKONAĆ NA WZÓR ISTNIEJĄCYCH , PRZY WPROWADZENIU WYSOKOŚCI SKRZYDŁA MINIMUM 2,0m ZMNIEJSZENIU W ZWIĄZKU Z TYM WYSOKOŚCI NADŚWIETLA NADŚWIETLE SZKLONE SZKŁEM BEZPIECZNYM SKRZYDŁO OTWIERANE DO WEWNĄTRZ, WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ I ZAMEK NA KLUCZ POMIĘDZY DESKOWANIEM OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ ZAMONTOWAĆ OCIEPLENIE (PŁYTA XPS LUB PIANKA PIR-PUR) - SZCZEGÓŁY WYKONANIA WG SYSTEMU WYKONAWCY DRZWI O WSPÓŁCZYNNIKU U= 1,5 W/m2K MALOWANE NA KOLOR NCS - S 7020-Y30R	

- UWAGA:
- PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI WYMIARY OTWORÓW W ŚWIETLE MURÓW ORAZ W ŚWIETLE WĘGARKÓW NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
 - OKNA O5, O6 I O7 NALEŻY WYKONAĆ NA WZÓR ISTNIEJĄCYCH, PRZY SZKLENIU WYKORZYSTAĆ ZACHOWANE SZKŁO ORNAMENTOWE

PRACOWNIA PROJEKTOWA "RENOWACJA"			
Nazwa i adres:	BUDYNEK MIESZKALNY ZIELONA GÓRA, PL. MATEJKI NR 22		
Tytuł rysunku:	WYKAZ STOLARKI DO WYMIANY		
Projektant:	mgr inż. arch. DOROTA KRUPKA	Upr. 167 / 82 / ZG DO PROJ. ARCHITEKTURY BEZ OGRANICZEŃ	
Data opracowania: CZERWIEC 2020 r.		Skala: 1 : 100	Nr rys. 9