


BUDYNEK MIESZKALNY
ZIELONA GÓRA, PL. JANA MATEJKI NR 22

SCHEMAT WYKONANIA WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ
W WARSTWIE OCIEPLENIA



- 1 - ISTNIEJĄCY KANAŁ BLASZANE DO LIKWIDACJI, POZOSTAJE 1 KANAŁ Z BLACHY NIERDZEWNEJ W ELEWACJI TYLNEJ
- 2 - PRZEBIEGAJĄCY PO ŚCIANIE ELEWACJI TYLNEJ KANAŁ BLASZANY ZAMIEŃIĆ NA KANAŁ ZAMONTOWANY POD OCIEPLENIEM
- 3 - W ŚCIANIE SZCZYTOWEJ NALEŻY WYKONAĆ 3 KANAŁY WENTYLACYJNE Z POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH I WYPROWADZIĆ KANAŁAMI ZAMONTOWANYMI POD OCIEPLENIEM DO KRAKOWYCH WYLOTOWYCH
- 4 - W POMIESZCZENIACH, Z KTÓRYCH WYPROWADZONE ZOSTAŁY BLASZANE KANAŁY ZEWNĘTRZNE, ZALECA SIĘ NA KRATKACH W POMIESZCZENIACH OSADZIĆ WENTYLATORY OSIOWE (PRACA W ZAKRESIE LOKATORÓW)
- 5 - NA ELEWACJI SKUĆ PAS TYNKU DO CEGŁY, PAS SZER. OK. 17cm NAD WYKONANYM OTWOREM DO POZIOMU OKOŁO 20cm PONIŻEJ GZYMSU I OKOŁO 25cm PONIŻEJ WŁOTU
- 6 - NA ŚCIANIE ZAMONTOWAĆ KANAŁY BLASZANE O PRZĘKROJU 10,0 x 16,0cm, MOCOWANE NA PŁASK - KANAŁ POWINIEN ZACZYNAĆ SIĘ OKOŁO 25cm PONIŻEJ WŁOTU KANAŁU Z POMIESZCZENIA I KOŃCZYĆ KRATKĄ 20cm PONIŻEJ GZYMSU WG RYSUNKU ELEWACJI, PRZEBIEG USTALIĆ NA ROBOCZO NA BUDOWIE
- 7 - KANAŁ USZCZELNIĆ PO BOKACH PASKAMI I KLINAMI Z MATERIAŁU JAK OCIEPLENIE (STYROPIAN / WEŁNA MINERALNA)
- 8 - NAD KANAŁAMI ZAMONTOWAĆ STYROPIAN GRAFITOWY O WSPÓŁCZYNNIKU $\lambda = 0,032$, GRUBOŚĆ DO USTALENIA NA BUDOWIE - DO ZLICOWANIA Z POWIERZCHNIĄ OCIEPLENIA NA ŚCIANIE (OKOŁO 6,0 - 7,0cm)
- 9 - NAD KANAŁAMI ORAZ NA SZEROKOŚĆ OKOŁO 35cm PO BOKACH KANAŁÓW NALEŻY ZAMONTOWAĆ DODATKOWY PASEK SIATKI ZBROJĄCEJ POD KĄTEM 45° DO WARSTWY ZBROJĄCEJ NA ELEWACJI,
- 7 - PRZY KANAŁACH BIEGNĄCYCH OBOK SIEBIE PAS SIATKI POWINIEN OBEJMOWAĆ SĄSIADUJĄCE Z SOBĄ KANAŁY

PRACOWNIA PROJEKTOWA "RENOWACJA"			
Nazwa i adres:	BUDYNEK MIESZKALNY ZIELONA GÓRA, PL. MATEJKI NR 22		
Tytuł rysunku:	SCHEMAT MONTAŻU KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH POD OCIEPLENIEM		
Projektant:	mgr inż. arch. DOROTA KRUPKA	Upr. 167 / 82 / ZG DO PROJ. ARCHITEKTURY BEZ OGRANICZEŃ	
Data opracowania: CZERWIEC 2020 r.		Skala: 1 : 100	Nr rys. 8