STACJA STREET WORKOUT I POLE DANCE - R

- KONSTRUKCJĘ NOŚNĄ NALEŻY WYKONANAĆ Z RUR KWADRATOWYCH ZE STALI NIERDZEWNEJ O PRZEKROJU 100x100MM I GRUBOŚCI 3,2-3,6 MM.
- POZOSTAŁE ELEMENTY KONSTRUKCJI WYKONANE Z RUR OKRĄGŁYCH ZE STALI NIERDZEWNEJ O PRZEKROJU ø33,7 I GRUBOŚCI 3,2MM
- PORĘCZE UCHWYTY I DRĄŻKI O DŁUGOŚCI PONIŻEJ 1,4M WYKONANIE Z GALWANIZOWANYCH OKRĄGŁYCH RUR STALOWYCH O PRZEKROJU NIE WIĘKSZYM NIŻ ø26,9MM I GRUBOŚCI 3,2MM. ZAKOŃCZENIA Z RUR ZEŚLEPIONE ZAŚLEPKAMI Z TWORZYWA SZTUCZNEGO.
- OSTRE KRAWĘDZIE ZAOKRĄGLONE PROMIENIEM MINIMALNYM 3MM;
- ŚRUBY METRYCZNE, OCYNKOWANE; NAKRĘTKI SAMOHAMOWNE, OCYNKOWANE; ZAŚLEPKI MASKUJĄCE WYKONANE Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, ZABEZPIECZAJĄCE PRZED ODKRĘCENIEM;
- ŁAŃCUCHY I OBRĘCZE WYKONANE ZE STALI NIERDZEWNEJ;
- KOTWIENIA DO PODŁOŻA ZA POMOCĄ FUNDAMENTÓW BETONOWYCH SIĘGAJĄCYCH MINIMUM 1M PONIŻEJ POWIERZCHNI GRUNTU;
- WSZYSTKIE SPAWY MUSZĄ BYĆ WYKONANE PRZEZ SPAWACZA Z MINIMUM 5-LETNIM DOŚWIADCZENIEM;

WIDOK





RZUT